

# Ficha técnica

# TENAZIT®

Clave

# 1164


## 1. Descripción del producto:

Banda de Lija

<b>Dimensiones (in):</b>	3" x 21"
<b>Dimensiones (mm):</b>	76 x 533
<b>Especificación:</b>	TUCX - 120
<b>Grano:</b>	120
<b>Abrasivo:</b>	Carburo de Silicio
<b>Respaldo:</b>	"X-Y" - Poliéster



BL



A = 76 mm

L/2 = 533 mm



## 1. Aplicación

- Para asentado previo a algún tipo de pulido en cualquier superficie en materiales como vidrio, cerámica, cemento, pruebas metalográficas, metales no ferrosos (aluminio, latón, cobre), titanio y piedra natural sin taparse (embotarse).
- Flexibles, resistentes e impermeables.

## 2. Instrucciones de operación

- Para uso en lijadora portátil.
- No tiene único sentido de giro.
- Para uso en seco o en húmedo.

## 3. Información de seguridad

- Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.



Lijadora Portátil

## 4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en la caja original. Si existe evidencia visible de daño en la caja, la mercancía no debe ser aceptada.
- Los empaques nunca deben de estar expuestos a ganchos u otros instrumentos con filo, además éstos no deben ser apilados con cargas excesivas ya que pueden dañar el producto y puede sufrir ruptura durante el uso.

## 5. Almacenamiento

- Todos los productos de lija deben de ser almacenados en tarimas a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido, las condiciones ideales de almacenaje para estos productos son de 40 a 50 % de humedad relativa y una temperatura entre 15 y 29 °C.

## 6. Unidades de empaque

- 10 piezas

[www.austromex.com.mx](http://www.austromex.com.mx)