

## Clave 1387


### 1. Descripción del producto:

Rueda flap con rosca integrada

<b>Dimensiones (in):</b>	4-1/2" x 3/4" x 5/8" - 11H
<b>Dimensiones (mm):</b>	115 x 20 x 15.9 - 11H
<b>Abrasivo:</b>	Óxido de Aluminio
<b>Grano:</b>	40
<b>Especificación:</b>	A40B
<b>Máx. rpm:</b>	13,200
<b>Línea:</b>	Tenazit® Premium



### RTFLAP



**D= 115 mm**  
**T= 20 mm**  
**H= 15.9 mm - 11H**



### 1. Aplicación

- Alto rendimiento para rebabeo, limpieza y acabado de superficies planas o irregulares de metal, fundición, acero inoxidable, metales no ferrosos, pintura, barniz y plástico.
- Fácil montaje en esmeriladora angular gracias a su rosca integrada.
- Respaldo y construcción resistentes a altas presiones.
- Excelente para desbaste con acabado uniforme, gran velocidad de remoción.

### 2. Instrucciones de operación

- Para uso en esmeriladora angular.
- Monte la rueda respetando el sentido de giro marcado con una flecha en la misma y déjela girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañada.
- No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.

### 3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
- Siempre utilice guardas de seguridad.
- Se recomienda usar equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.



### 4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño en el producto, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje las ruedas con precaución para prevenir desgarres o ruptura del producto. Si una rueda flap sufre ruptura del centro metálico, desprendimiento de lamelas o se sospecha que puede tener daño, no deberá ser montada.

### 5. Almacenamiento

- Guarde las ruedas sobre una superficie plana a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido, las condiciones ideales de almacenaje para estos productos son de 40 a 50 % de humedad relativa y una temperatura entre 15 y 29 °C.

### 6. Unidades de empaque

- 1 pieza.