

Clave
1572


1. Descripción del producto:

Cepillo de alambre ondulado tipo copa

Diámetro (D):	5" / 125 mm
Barreno (d):	Multi-rosca*
Calibre :	0.012" / 0.300 mm
Longitud útil de alambre (H):	30 mm
Máx. RPM:	8,000
Línea:	Kreator
Material de filamento:	Acero latonado



Tipo CCT



D = 65 mm
d = 15.9 mm - 11
H = 20 mm



*Multi-rosca : Se puede montar en máquinas con eje 5/8"-11H o M14-2.

1. Aplicación

- Para cepillado de superficies grandes con capacidades de arranque media, para la eliminación de óxido, pintura y adherencias en general.
- Excelentes para acabados finos, remoción continua y controlada.

2. Instrucciones de operación

- Montar en esmeriladora angular.
- No aplicar presión excesiva, este tipo de productos trabajan solo con las puntas, la presión excesiva desgasta prematuramente los filamentos del cepillo.

3. Información de seguridad

- Nunca exceda las velocidades marcadas en el cepillo.
- Se recomienda usar equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- Para mayor información consulte la norma ANSI B165.1.
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.



4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si el cepillo está dañado, oxidado o deteriorado, no utilizarlo e informar al proveedor.
- Maneje los cepillos con precaución para prevenir golpes o caídas. Si un cepillo sufre fractura, desprendimiento de una sección o se sospecha que puede tener daño, no deberá ser montado.

5. Almacenamiento

- Almacene el cepillo de preferencia en el empaque original en un lugar limpio y sobre todo seco, no permita la distorsión de los filamentos o que algún tipo de contaminante se adhiera en el cepillo.

6. Unidades de empaque

- 1 pieza.