

Clave 2052

1. Descripción del producto:

Tira de Lija con sistema de sujeción
ULTRAGRIP®

Dimensiones (in): 2-3/4" x 16-1/2"

Dimensiones (mm): 70 x 419

Abrasivo: Zirconio

Grano: 80

Especificación: TIZF/V - 80

Respaldo: Papel "F"



A = 70 mm
L = 419 mm



Garlopa /
Uso Manual

1. Aplicación

- Lo mejor para remoción de grumos, excesos de barniz, pasta de relleno, "pintura quemada" o cualquier producto que se utilice en la industria del mantenimiento automotriz.
- Ideal para los talleres de reparación automotiva.
- Respaldo de alta resistencia al desgaste.
- Excelente para desbaste con acabado uniforme, gran velocidad de remoción.

2. Instrucciones de operación

- Para uso manual en garlopa o garlopa neumática.
- Si requiere acabados consistentes, se recomienda el uso de garlopa clave 1992.
- No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.

3. Información de seguridad

- Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en la caja original. Si existe evidencia visible de daño en la caja, la mercancía no debe ser aceptada.
- Los empaques nunca deben de estar expuestos a ganchos u otros instrumentos con filo, además éstos no deben ser apilados con cargas excesivas ya que pueden dañar el producto y puede sufrir ruptura durante el uso.

5. Almacenamiento

- Todos los productos de lija deben de ser almacenados en tarimas a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido, las condiciones ideales de almacenaje para estos productos son de 40 a 50 % de humedad relativa y una temperatura entre 15 y 29 °C.

6. Unidades de empaque

- 25 piezas.