

## Clave 218


### 1. Descripción del producto:

Rueda abrasiva

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| <b>Dimensiones (in):</b> | 14" x 1" x 5"     |
| <b>Dimensiones (mm):</b> | 350 x 25 x 127    |
| <b>Abrasivo:</b>         | Óxido de aluminio |
| <b>Especificación:</b>   | 89A60K5VA0        |
| <b>Máx. rpm:</b>         | 2,200             |
| <b>Vel. Máxima:</b>      | 40 m/s            |



### Tipo 1



|            |            |           |
|------------|------------|-----------|
| <b>D =</b> | <b>350</b> | <b>mm</b> |
| <b>T =</b> | <b>25</b>  | <b>mm</b> |
| <b>H =</b> | <b>127</b> | <b>mm</b> |



### 1. Aplicación

- Para rectificar superficies planas y cilíndricas en materiales como: aceros al carbón, rápidos y grado herramienta.
- Acabado medio.

### 2. Instrucciones de operación

- Utilice en una rectificadora.
- Monte la rueda y déjela girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañada.

### 3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
- Siempre utilice guardas de seguridad.
- Se recomienda usar equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- Nunca utilice una rueda que se haya mojado.
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.
- Úsese como lo indica la norma ANSI B7.1

### 4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en la caja original. Si existe evidencia visible de daño en la caja, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje la rueda con precaución para prevenir golpes o caídas. Si una rueda sufre caída, fractura, desprendimiento de una sección o se sospecha que puede tener daño, no deberá ser montada.

### 5. Almacenamiento

- Guarde las ruedas sobre una superficie plana y no las golpee, ni las deje caer.
- Las ruedas no deben ser expuestas a:
  - (a) Agua u otros solventes.
  - (b) Temperaturas extremas o condiciones de humedad.
- Para más información consultar la norma ANSI B7.1.

### 6. Unidades de empaque

- Piezas por caja: 1 unidad.