

Ficha técnica

TENAZIT®

Clave 2337


1. Descripción del producto:

Rueda unix de fibra

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Dimensiones (in): | 6" x 1" x 1" |
| Dimensiones (mm): | 150 x 25 x 25.4 |
| Abrasivo: | Carburo de silicio |
| Especificación: | ROJA-C80-P7 |
| Densidad: | Baja |
| Máx. rpm: | 6,000 |



Tipo 1 UNIX



| | | | |
|----------|---|-------------|-----------|
| D | = | 150 | mm |
| T | = | 25 | mm |
| H | = | 25.4 | mm |



1. Aplicación

- Para acabado satinado en piezas de acero al carbón, acero inoxidable y metales no ferrosos.
- El satinado es uniforme, puede remover pequeñas rebabas y el acabado es excelente, en los metales suaves no ferrosos remueve rayas e imperfecciones superficiales.

2. Instrucciones de operación

- Para uso en esmeril de banco.
- Monte la rueda y déjela girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañada.
- No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.

3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
- Siempre utilice guardas de seguridad.
- Se recomienda usar equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

4. Manejo

- Maneje las ruedas con precaución para prevenir golpes, caídas o desgarres que puedan mermar la vida útil del producto. Si una rueda unix sufre ruptura o desprendimiento de una sección, no deberá ser montada.

5. Almacenamiento

- Guarde las ruedas sobre una superficie plana a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido, las condiciones ideales de almacenaje para estos productos son de 40 a 50 % de humedad y una temperatura entre 15 y 29 °C.

6. Unidades de empaque

- Piezas por caja: 2 unidades.

www.austromex.com.mx