

Ficha técnica

TENAZIT®

Clave 2420

1. Descripción del producto:


Rollo de Fibra

Dimensiones (in): 4-1/2" x 10.9 yd

Dimensiones (mm): 115 x 10,000

Especificación: ULTRA FINO GRIS

Grano: Ultra Fino



A = 115 mm
L = 10000 mm



1. Aplicación

- Para dar acabado a superficies planas e irregulares en acero, barniz, metales no ferrosos, plástico, pintura, madera, vidrio y acero inoxidable.
- Excelente para el esfumado de transparentes en el repintado automotriz.
- Alta flexibilidad, no se tapan y no se rompen.

2. Instrucciones de operación

- Para uso manual.
- Puede usarse en húmedo.

3. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño en el producto, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje la fibra con precaución para prevenir desgarres o ruptura del producto.



4. Almacenamiento

- Guarde la fibra de preferencia en su empaque original sobre una superficie plana a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido, las condiciones ideales de almacenaje para estos productos son de 40 a 50 % de humedad relativa y una temperatura entre 15 y 29 °C.

5. Unidades de empaque

- 1 pieza.

www.austromex.com.mx