

Clave 2470

1. Descripción del producto:

Pulimento blanco

Contenido:	1 KG
Especificación:	COMPUESTO DE EXTRA CORTE TNZ2



Características:

- *Base agua.
- *Libre de ceras, silicones y solventes tóxicos.
- *Mínima generación de polvo.
- *Contiene óxido de aluminio en polvo como agente de relleno.
- *Poder de corte alto.



Pulidora de pinturas

1. Aplicación

- Ideal para eliminar imperfecciones y signos de desgaste en pinturas viejas.
- Remueve **rayas profundas** y marcas de lijado grano **1500**, dejando un acabado mate y sin lustrar.

2. Instrucciones de operación

- Para uso en una pulidora de pinturas con el bonete de lana o esponja Spider Pad.
- Se recomienda efectuar el proceso de pulido bajo la sombra.
- Lave perfectamente el auto procurando dejarlo libre de polvo.
- Descontamine el auto utilizando la plastilina clave 2461, esto le ayudará a eliminar contaminantes como: suciedad, pintura briseada, resina, chapopote, etc.
- Divida el área a pulir en secciones de 60 x 60 cm para evitar dejar zonas sin pulir.
- Aplique el compuesto en poca cantidad sobre la esponja Spider Pad o el bonete de lana para pulido.
- Coloque la máquina con la esponja o bonete y distribuya el producto sobre la superficie a pulir.
- Pula de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha.
- Durante los primeros 45 segundos pula a 1000 RPM y ejerza un poco de presión para poder fragmentar el grano abrasivo y posteriormente eleve la velocidad a 1500 RPM y deje de presionar con el peso de la máquina basta.

- Una vez terminado el proceso de pulido recomendamos llevar a cabo un segundo proceso de pulido con el compuesto 2471 y la esponja Orange Pad o la Spider Pad para lograr una terminación brillante.
- En caso de obtener hologramas después del pulido, se debe aplicar el compuesto clave 2472 con la Orange Pad para eliminarlos.
- Como una protección adicional puede aplicar la cera Spray Wax clave 2473.
- **Nunca mezcle compuestos diferentes en una misma borla o esponja.**
- **El compuesto está listo para usarse, es decir, no requiere diluirse con agua.**

3. Almacenamiento

- Tape perfectamente el compuesto y guardelo en un lugar donde no este expuesto a temperaturas drásticas que puedan alterar la composición química, mermando así la vida útil o el desempeño del producto.

4. Unidades de empaque

- Piezas por caja: 1 botella.