

Clave
2472

1. Descripción del producto:

Pulimento amarillo


Contenido: 1 KG

Especificación: ANTIHOLOGRAMAS TNZ S30



Características:

- *Base agua.
- *Mínima generación de polvo.
- *Poder de corte Micro-Fino.
- *Contiene óxido de aluminio en polvo como agente de relleno.
- *Libre de ceras, silicones y solventes tóxicos.



Pulidora de pinturas

1. Aplicación

- Nanocompuesto para dar acabados de alta calidad con propiedades únicas de lustrado en el pulido de pinturas nuevas o desgastadas.
- Para eliminar hologramas (marcas de borleado).
- Para remover **micro-rayas** y marcas de lijado grano **3000**.

2. Instrucciones de operación

- Para uso en pulidora de pinturas con la Orange Pad.
- Se recomienda efectuar el proceso de pulido bajo la sombra.
- Divida el área a pulir en secciones de 60 x 60 cm para evitar dejar zonas sin pulir.
- Aplique el compuesto en poca cantidad sobre la esponja Orange Pad.
- Coloque la máquina con la esponja y distribuya el producto sobre la superficie a pulir.

- Pula de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha.
- Durante los primeros 45 segundos pula a 1000 RPM y ejerza un poco de presión para poder fragmentar el grano abrasivo y posteriormete eleve la velocidad a 1500 RPM y deje de presionar con el peso de la máquina basta.
- Como una protección adicional puede aplicar la cera Spray Wax clave 2473.
- **Nunca mezcle compuestos diferentes en una misma borla o esponja.**
- **El compuesto está listo para usarse, es decir, no requiere diluirse con agua.**

3. Almacenamiento

- Tape perfectamente el compuesto y guardelo en un lugar donde no este expuesto a temperaturas drásticas que puedan alterar la composición química, mermando así la vida útil o el desempeño del producto.

4. Unidades de empaque

- Piezas por caja: 1 botella.