

## Clave 2512

### 1. Descripción Producto

Lijadora Neumática orbital PSA o **ULTRAGRIP®**

<b>Dimensiones (in):</b>	1-1/4"
<b>Dimensiones (mm):</b>	30
<b>Especificación:</b>	LIJADORA NEUMÁTICA
<b>Máx. rpm:</b>	8,500
<b>Ruido:</b>	75 dB
<b>Peso:</b>	0.475 kg



### 1. Aplicación

- Para lijar y eliminar pequeñas imperfecciones en barniz y transparentes.

### 2. Instrucciones de operación

- Uso Manual.
- Monte el respaldo en la máquina.
- Monte el disco en el respaldo.
- Proceda a efectuar la operación de lijado.
- No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.

### 3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
- Se recomienda usar equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

### 4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje la máquina con precaución para prevenir golpes y/o caídas que puedan mermar la vida útil del producto.

### 5. Almacenamiento

- Guarde la máquina de preferencia en su empaque individual, sobre una superficie plana a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido, las condiciones ideales de almacenaje para estos productos son de 40 a 50 % de humedad relativa y una temperatura entre 15 y 29 °C.

### 6. Unidades de empaque

- Piezas por caja:
  - \*1 máquina clave 2512.
  - \*1 respaldo PSA de 30mm.