

Clave 2840


1. Descripción del producto:

Cepillo recto ondulado tipo rodillo

Diámetro (D):	100 mm / 4"
Espesor:	70 mm / 2-3/4"
Barreno (d):	19.1 mm / 3/4"
Longitud útil de alambre (H):	22 mm / 7/8"
Sección de filamentos (A):	70 mm / 2-3/4"
Material del filamento:	Acero latonado
Calibre de alambre:	0.20 mm / 0.008"
Máx. RPM:	6,000
Línea:	KREATOR



Tipo CRO



D =	100 mm
d =	19.1 mm
H =	22 mm
A =	70 mm



Satinadora
TENAZIT

1. Aplicación

- Cepillo para dar acabado satinado en todo tipo de aceros.
- Para limpieza de graffiti.
- Para dar acabado rústico a la madera, limpiar y matizar cualquier superficie de mármol o cantera.

2. Instrucciones de operación

- Usar en una satinadora TENAZIT clave 2500.
- Monte el cepillo y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
- Proceda a efectuar la operación con una presión moderada, ya que este tipo de productos trabajan sólo con las puntas y la presión excesiva desgasta prematuramente los filamentos del cepillo mermando así la vida útil del producto.

3. Información de seguridad

- Siempre utilice guardas de seguridad.
- Usar el equipo de seguridad completo como guantes, lentes de seguridad y protección respiratoria.
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.
- Para mayor información consulte la norma ANSI B165.1.

4. Manejo

- Utilice el cepillo con precaución evitando golpes o caídas, en caso de sufrir ruptura o desprendimiento de una sección no deberá ser montado.

5. Almacenamiento

- Siempre que sea posible almacene el cepillo en el empaque original, en un lugar limpio y sobre todo seco, no permita la distorsión de los filamentos o que algún tipo de contaminante se adhiera en el producto.

6. Unidades de empaque

- Caja con una pieza.