

## Clave 2861


### 1. Descripción del producto:

Cepillo recto ondulado

<b>Diámetro (D):</b>	100 mm / 4"
<b>Espesor:</b>	13 mm / 1/2"
<b>Barreno (d):</b>	Multi-eje (ME)*
<b>Longitud útil de alambre (H):</b>	18 mm / 3/4"
<b>Material del filamento:</b>	Acero al carbón latonado
<b>Calibre de alambre:</b>	0.30 mm x 0.012"
<b>Máx. RPM:</b>	6,500
<b>Línea:</b>	MAGMA



### Tipo CRO



**D = 100 mm**  
**d = Multi-eje**  
**H = 18 mm**

\*Multi-eje: Se puede montar en ejes de diferente diámetro (2", 1-3/8", 1-3/16", 1", 7/8", 3/4", 5/8", 1/2")



### 1. Aplicación

- Para limpieza de superficies metálicas, remueve restos de soldadura, pintura y corrosión.
- Para texturizado de madera o piel en la industria del calzado.

### 2. Instrucciones de operación

- Montar en un esmeril de banco.
- No aplicar presión excesiva, este tipo de productos trabajan solo con las puntas, la presión excesiva desgasta prematuramente los filamentos del cepillo.

### 3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en el cepillo.
- Siempre utilice guardas de seguridad.
- Usar el equipo de seguridad completo como guantes, lentes de seguridad y protección respiratoria.
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.
- Para mayor información consulte la norma ANSI B165.1.

### 4. Manejo

- Cuando reciba el cepillo revise si está dañado, oxidado o deteriorado, si es así no utilizarlo e informar al proveedor.

### 5. Almacenamiento

- Siempre que sea posible almacene el cepillo en el empaque original, en un lugar limpio y sobre todo seco, no permita la distorsión de los filamentos o que algún tipo de contaminante se adhiera en el cepillo.

### 6. Unidades de empaque

- Clamshell con una pieza.