

# Ficha técnica

## Clave 2993



### 1. Descripción del producto:

Paquete promocional (1504 y 1501)

Dimensiones (in): 4" x 0.08" x 7/8"


Dimensiones (mm): 100 x 2 x 22.2

Máx. rpm: 15,200

Dimensiones (in): 4" x 0.06" x 7/8"

Dimensiones (mm): 100 x 1.6 x 22.2

Máx. rpm: 15,200




DDD

D = 100 mm

T = 2 mm

H = 22.2 mm



DDRC

D = 100 mm

T = 1.6 mm

H = 22.2 mm



### 1. Aplicación

- Discos de diamante para corte en seco de materiales de construcción en general.
- Uso no intensivo, ideal para usuarios ocasionales.
- Bajo precio.

### 2. Instrucciones de operación

- Utilice en una esmeriladora angular.
- Monte el disco respetando siempre el sentido de giro marcado con una flecha en el mismo y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
- Utilice una fuerza moderada, ya que el exceso de presión daña los diamantes.

### 3. Información de seguridad

- Siempre utilice guardas de seguridad.
- Nunca exceda la velocidad máxima de giro marcada en la etiqueta.
- Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- No utilice para operaciones de desbaste.
- Nunca intente realizar cortes curvos.

### 4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje los discos con precaución para prevenir golpes o caídas. Si un disco sufre fractura, desprendimiento de un segmento o tiene un daño evidente, no deberá ser montado.

### 5. Almacenamiento

- Los discos deben almacenarse en condiciones libres de humedad, polvo y suciedad, de preferencia en su empaque original, sin estar expuesto por largos periodos a superficies calientes, frías o mojadas.

### 6. Unidades de empaque

Piezas por caja: 1 paquete de 2 unidades.