

Clave 3211


1. Descripción del producto:

Hoja de Lija con sistema de sujeción PSA (pegamento)

Dimensiones (in):	2-3/4" x 4-1/2"
Dimensiones (mm):	70 x 114
Especificación:	TC 1200 NARANJA
Grano:	1200
Abrasivo:	Óxido de aluminio Premium
Respaldo:	Látex ultraflexible
Línea:	Kovax® Tolecut



HL PSA



A = 70 mm

L = 114 mm

* Precortada en 8 piezas



1. Aplicación

- Excelente para lijado en seco de pintura, barniz, remueve pequeños defectos como polvos, rayaduras, exceso de pintura y escurrimientos.
- Quita los defectos fácilmente y se obtiene un acabado perfecto y uniforme.
- Se puede trabajar mientras se revisa el acabado gracias al lijado en seco.

2. Instrucciones de operación

- Para uso manual.
- Si requiere acabados consistentes, se recomienda el uso de respaldos claves 3213, 3264 ó 3268.

3. Información de seguridad

- Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.



4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en la caja original. Si existe evidencia visible de daño en la caja, la mercancía no debe ser aceptada.
- Los empaques nunca deben de estar expuestos a ganchos u otros instrumentos con filo, además éstos no deben ser apilados con cargas excesivas ya que pueden dañar el producto y puede sufrir ruptura durante el uso.

5. Almacenamiento

- Todos los productos de lija deben de ser almacenados en tarimas a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido, las condiciones ideales de almacenaje para estos productos son de 40 a 50 % de humedad relativa y una temperatura entre 15 y 29 °C.

6. Unidades de empaque

- Piezas por caja: 25.