


Clave
4908

1. Descripción del producto:

Respaldo flexible con perforaciones y sistema de sujeción **ULTRAGRIP**

Dimensiones (in):	3" x 4-1/2"
Dimensiones (mm):	73 x 105 mm
Especificación:	MA INTER- RESPALDO NEO
Línea:	KOVAX



A = 73 mm
L = 105 mm



Lijadora
Neumática

1. Aplicación

- Respaldo multiperforado para discos de lija Kovax.
- Neo Duro para lijado áspero.
- Excelente remoción de producto para estética automotriz: pasta, primer, etc.

2. Instrucciones de operación

- Para uso en lijadora rotoorbital.
- Monte el respaldo en la máquina.
- Monte el disco de lija en el respaldo.
- Proceda a efectuar la operación.

3. Información de seguridad

- Usar el equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje el respaldo con precaución para prevenir golpes, caídas o desgarres que puedan mermar la vida útil del producto.

5. Almacenamiento

- El respaldo debe ser almacenado en un lugar a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido.

6. Unidades de empaque

- Piezas por caja: 2 unidades.