

Clave  
**694**


## 1. Descripción del producto:

Rueda de fibra


|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| <b>Dimensiones (in):</b> | 6" x 1/2"          |
| <b>Dimensiones (mm):</b> | 150 x 13           |
| <b>Abrasivo:</b>         | Carburo de silicio |
| <b>Especificación:</b>   | SIC EXTRA GRUESO   |
| <b>Máx. rpm:</b>         | 4,000              |



## Tipo 1SL



**D = 150 mm**  
**H = 13 mm**



## 1. Aplicación

- Ideal para remover óxido, pintura, adhesivos, corrosión, barniz y cualquier tipo de contaminante en materiales como acero, acero inoxidable, madera, fibra de vidrio y plástico.

## 2. Instrucciones de operación

- Para uso en un esmeril recto o esmeril de banco.
- Monte la rueda y déjela girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañada.
- No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.

## 3. Información de seguridad

- Use siempre guardas de seguridad.
- Se recomienda usar equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

## 4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje las ruedas con precaución para prevenir golpes, caídas o desgarres. Si una rueda flap sufre fractura o desprendimiento de una sección (lamelas), deberá ser montada.

## 5. Almacenamiento

- Guarde las ruedas sobre una superficie plana a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido, las condiciones ideales de almacenaje para estos productos son de 40 a 50 % de humedad y una temperatura entre 15 y 29 °C.

## 6. Unidades de empaque

- Piezas por caja: 10 unidades.