

Ficha técnica

Clave
834




1. Descripción del producto:

Disco de diamante segmentado


Dimensiones (in):	14" x 0.125" x 1"
Dimensiones (mm):	350 x 3.2 x 25.4
Especificación:	NEGRO ORO #
Máx. rpm:	4,400
Línea:	Oro
No. de segmentos:	25
Altura de segmentos:	7 mm
Vel. Máxima:	80 m/s



DDD



D=	350	mm
T=	3.2	mm
H=	25.4	mm



1. Aplicación

- Disco especial para corte de ladrillo refractario y otros materiales pétreos duros.
- Excelentes para el corte de ladrillos refractarios con alto contenido de alúmina.
- Alto rendimiento.

2. Instrucciones de operación

- Utilice en cortadora de mampostería.
- Monte el disco respetando siempre el sentido de giro marcado con una flecha en el mismo y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
- Utilice una fuerza moderada, ya que el exceso de presión daña los diamantes.
- Uso en húmedo, opcional seco.

3. Información de seguridad

- Siempre utilice guardas de seguridad.
- Nunca exceda la velocidad máxima de giro marcada en la etiqueta.
- Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- No utilice para operaciones de desbaste.
- Nunca intente realizar cortes curvos.



4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje los discos con precaución para prevenir golpes o caídas. Si un disco sufre fractura, desprendimiento de un segmento o tiene un daño evidente, no deberá ser montado.

5. Almacenamiento

- El disco debe almacenarse en condiciones libres de humedad, polvo y suciedad, de preferencia en su empaque original, sin estar expuesto por largos periodos a superficies calientes, frías o mojadas.

6. Unidades de empaque

- 1 pieza.

www.austromex.com.mx