

Clave 981


1. Descripción del producto:

Cepillo recto ondulado

Diámetro (D):	200 mm / 8"
Espesor:	25.4 mm / 1"
Barreno (d):	Multi-eje (ME)*
Longitud útil de alambre (H):	40 mm / 1-37/64"
Material del filamento:	Acero al carbón
Calibre de alambre:	0.35 mm / 0.014"
Máx. RPM:	4,500
Línea:	MAGMA



Tipo CRO



D = 200 mm
d = Multi-eje
H = 40 mm

*Multi-eje: Se puede montar en ejes de diferente diámetro (2", 1-3/8", 1-3/16", 1", 7/8", 3/4", 5/8", 1/2")



1. Aplicación

- Para cepillado de pieles en la industria del calzado, para limpieza de superficies metálicas.
- Remueve restos de soldadura, pintura y corrosión.

2. Instrucciones de operación

- Montar en un esmeril de banco.
- No aplicar presión excesiva, este tipo de productos trabajan solo con las puntas, la presión excesiva desgasta prematuramente los filamentos del cepillo.

3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en el cepillo.
- Siempre utilice guardas de seguridad.
- Usar el equipo de seguridad completo como guantes, lentes de seguridad y protección respiratoria.
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.
- Para mayor información consulte la norma ANSI B165.1.

4. Manejo

- Cuando reciba el cepillo revise si está dañado, oxidado o deteriorado, si es así no utilizarlo e informar al proveedor.

5. Almacenamiento

- Siempre que sea posible almacene el cepillo en el empaque original, en un lugar limpio y sobre todo seco, no permita la distorsión de los filamentos o que algún tipo de contaminante se adhiera en el producto.

6. Unidades de empaque

- Caja con una pieza.