

## Clave 2244


### 1. Descripción del producto:

Paquete de Hojas de Lija

<b>Dimensiones (in):</b>	4-1/2" x 5-1/2"
<b>Dimensiones (mm):</b>	115 x 140
<b>Especificación:</b>	1/4 HOJA TSA2C-80
<b>Grano:</b>	80
<b>Abrasivo:</b>	Óxido de Aluminio Premium
<b>Respaldo:</b>	C Papel
<b>Línea:</b>	Tenazit



HL



A = 115 mm  
L = 140 mm



### 1. Aplicación

- Excelente para el lijado en seco con alta remoción de: pasta, primer, pintura, barniz, madera, yeso, mármol suave y selladores.
- Gracias a su estructura abierta no sufre de tapado prematuro conservando la excelente remoción durante mucho más tiempo.
- Presentación de 1/4 de hoja para autoservicio.
- La mejor relación costo / rendimiento.

### 2. Instrucciones de operación

- Para uso manual o lijadora.
- Uso en seco.
- Si requiere acabados consistentes, se recomienda el uso de respaldos manual clave 1462.

### 3. Información de seguridad

- Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.



### 4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en la caja original. Si existe evidencia visible de daño en la caja, la mercancía no debe ser aceptada.
- Los empaques nunca deben de estar expuestos a ganchos u otros instrumentos con filo, además éstos no deben ser apilados con cargas excesivas ya que pueden dañar el producto y puede sufrir ruptura durante el uso.

### 5. Almacenamiento

- Todos los productos de lija deben de ser almacenados en tarimas a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido, las condiciones ideales de almacenaje para estos productos son de 40 a 50 % de humedad relativa y una temperatura entre 15 y 29 °C.

### 6. Unidades de empaque

- Piezas por caja: 10.