

# Ficha técnica



# Clave 244


## 1. Descripción del producto:

Rueda abrasiva

Dimensiones (in):	8" x 1" x 1"
Dimensiones (mm):	200 x 25 x 25.4
Abrasivo:	Carburo de silicio
Especificación:	C100LV
Máx. rpm:	3,850
Línea:	EASY-CUT®
Vel. Máxima:	40 m/s



## Tipo 1



D = 200 mm  
T = 25 mm  
H = 25.4 mm

## Certificación

Esta rueda cuenta con la certificación de la Organización para la Seguridad de los Abrasivos.



Esmeril de Banco

## 1. Aplicación

- Para rectificar y afilar herramientas de corte de carburo de tungsteno.
- Acabado fino.
- Buena relación precio-rendimiento.

## 2. Instrucciones de operación

- Utilice en un esmeril de banco.
- Monte la rueda y déjela girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañada.

## 3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
- Siempre utilice guardas de seguridad.
- Se recomienda usar equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- Nunca utilice una rueda que se haya mojado.
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.
- Úsese como lo indica la norma ANSI B7.1

## 4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en la caja original. Si existe evidencia visible de daño en la caja, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje la rueda con precaución para prevenir golpes o caídas. Si una rueda sufre caída, fractura, desprendimiento de una sección o se sospecha que puede tener daño, no deberá ser montada.

## 5. Almacenamiento

- Guarde las ruedas sobre una superficie plana y no las golpee, ni las deje caer.
- Las ruedas no deben ser expuestas a:
  - (a) Agua u otros solventes.
  - (b) Temperaturas extremas o condiciones de humedad.
- Para más información consultar la norma ANSI B7.1.

## 6. Unidades de empaque

- Piezas por caja: 4 unidades.

[www.austromex.com.mx](http://www.austromex.com.mx)