

Clave 2868


1. Descripción del producto:

Cepillo recto trenzado

Diámetro (D):	150 mm / 6"
Espesor:	13 mm / 1/2"
Barreno (d):	15.9 mm / 5/8"
Longitud útil de alambre (H):	34 mm / 1-11/32"
Material del filamento:	Acero al carbón
Calibre:	0.50 mm / 0.020"
Máx. RPM:	8,500
Número de trenzas:	24
Línea:	KREATOR



Tipo CRT



D = 150 mm
d = 15.9 mm
H = 34 mm



Esmeriladora Angular

1. Aplicación

- Excelente para limpieza superficial de restos de soldadura, pintura, óxido y corrosión en piezas metálicas.

2. Instrucciones de operación

- Montar en una esmeriladora angular.
- No aplicar presión excesiva, este tipo de productos trabajan solo con las puntas, la presión excesiva desgasta prematuramente los filamentos del cepillo.

3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en el cepillo.
- Siempre utilice guardas de seguridad.
- Usar el equipo de seguridad completo como guantes, lentes de seguridad y protección respiratoria.
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.
- Para mayor información consulte la norma ANSI B165.1.

4. Manejo

- Cuando reciba el cepillo revise si está dañado, oxidado o deteriorado, si es así no utilizarlo e informar al proveedor.

5. Almacenamiento

- Siempre que sea posible almacene el cepillo en el empaque original, en un lugar limpio y sobre todo seco, no permita la distorsión de los filamentos o que algún tipo de contaminante se adhiera en el cepillo.

6. Unidades de empaque

- Caja con una pieza.