

Ficha técnica

TENAZIT®

Clave 2893


1. Descripción del producto:

Cepillo de alambre trenzado tipo copa

Diámetro (D):	100 mm / 4"
Barreno (d):	Multi-rosca*
Altura de filamento (H):	27 mm / 1-1/16"
Material del filamento:	Acero al carbón
Calibre:	0.80 mm / 0.030"
Máx. RPM:	8,500
Número de trenzas:	22
Línea:	MAGMA



Tipo CCT



D = 100 mm
d = Multi-rosca
H = 27 mm



*Multi-rosca : Se puede montar en máquinas con eje 5/8"-11H o M14-2.



Esmiladora Angular

1. Aplicación

- Cepillo con arillo de sujeción para limpiar superficies muy sucias en poco tiempo, este cepillo se abre poco al girar por lo que las puntas actúan sobre la superficie de manera muy agresiva.
- Se puede utilizar para dar un acabado rústico al mármol y a la madera.

2. Instrucciones de operación

- Montar en una esmeriladora angular.
- No aplicar presión excesiva, este tipo de productos trabajan solo con las puntas, la presión excesiva desgasta prematuramente los filamentos del cepillo.

3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en el cepillo.
- Siempre utilice guardas de seguridad.
- Usar el equipo de seguridad completo como guantes, lentes de seguridad y protección respiratoria.
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.
- Para mayor información consulte la norma ANSI B165.1.

4. Manejo

- Cuando reciba el cepillo revise si está dañado, oxidado o deteriorado, si es así no utilizarlo e informar al proveedor.

5. Almacenamiento

- Siempre que sea posible almacene el cepillo en el empaque original, en un lugar limpio y sobre todo seco, no permita la distorsión de los filamentos o que algún tipo de contaminante se adhiera en el producto.

6. Unidades de empaque

- Caja con una pieza.