


## Clave 3247


### 1. Descripción del producto:

Disco de Lija (15 perforaciones) con sistema de sujeción **ULTRAGRIP®**

<b>Dimensiones (in):</b>	5"
<b>Dimensiones (mm):</b>	125
<b>Abrasivo:</b>	Óxido de Aluminio
<b>Grano:</b>	+/- 3000
<b>Especificación:</b>	BU3000 NEGRO 07H
<b>Respaldo:</b>	Látex Impermeable
<b>Línea:</b>	Kovax® SuperBuflex®



### DL UGA



**D = 125 mm**



### 1. Aplicación

- Para lijado en seco y control de textura (cáscara de naranja) y acabado final antes del pulido.
- Es posible dar un acabado de pulido en menor tiempo.
- Apto para cualquier superficie incluso concava-convexa gracias a su excelente flexibilidad con su innovador respaldo de látex.
- Excelente para asentar superficies sin alterar la estructura de los materiales.
- Acabado sin rayas profundas y extremadamente uniforme, ideal para pinturas base agua y transparente de altos sólidos.

### 2. Instrucciones de operación

- Utilice en una lijadora rotoorbital. Se recomienda el uso de la máquina lijadora clave 2541.
- Monte el disco y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
- Si requiere acabados consistentes, se recomienda el uso de inter-respaldos: duro clave 3249 o medio clave 3248 o suave clave 3219.
- No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.



### 3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
- Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

### 4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en la caja original. Si existe evidencia visible de daño, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje los discos con precaución para prevenir desgarres. Los empaques nunca deben de estar expuestos a ganchos u otros instrumentos con filo, además éstos no deben ser apilados con cargas excesivas ya que pueden dañar el producto y puede sufrir ruptura durante el uso

### 5. Almacenamiento

- Todos los productos de lija deben de ser almacenados en tarimas a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido, las condiciones ideales de almacenaje para estos productos son de 40 a 50 % de humedad relativa y una temperatura entre 15 y 29 °C.

### 6. Unidades de empaque

- 25 piezas.