

Clave  
**4920**

## 1. Descripción del producto:

Banda de Fibra

**Dimensiones (in):** 1/2" x 13"

**Dimensiones (mm):** 12 x 330


**Especificación:** EX CAFE 240

**Grano:** Cafe 240

**Línea:** Kovax® EX Belt



**BF**



**A = 12 mm**

**L = 330 mm**



## 1. Aplicación

- Buena opción para rebabeos finos, para acero inoxidable, metal y aleaciones como inonel y titanio.
- Alto poder de remoción de pintura sin deformar el material.
- Mayor resistencia a la ruptura.

## 2. Instrucciones de operación

- Para uso en lijadora neumática clave 2516.
- Deje girar la banda para comprobar que no esté dañada.

## 3. Información de seguridad

- Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.



Lijadora  
de Bandas

## 4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en la caja original. Si existe evidencia visible de daño en la caja, la mercancía no debe ser aceptada.
- Los empaques nunca deben de estar expuestos a ganchos u otros instrumentos con filo, además éstos no deben ser apilados con cargas excesivas ya que pueden dañar el producto y puede sufrir ruptura durante el uso.

## 5. Almacenamiento

- Todos los productos de fibra deben de ser almacenados en tarimas a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido, las condiciones ideales de almacenaje para estos productos son de 40 a 50 % de humedad relativa y una temperatura entre 15 y 29 °C.

## 6. Unidades de empaque

- 20 piezas