

Ficha técnica


TENAZIT®

Clave 599

1. Descripción del producto:

Disco de fibra

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Dimensiones (in): | 7" x 7/8" |
| Dimensiones (mm): | 180 x 22.2 |
| Abrasivo: | Carburo de silicio |
| Especificación: | SIC EXTRA GRUESO |
| Máx. rpm: | 6,000 |



1. Aplicación

- Ideal para remover óxido, pintura, adhesivos, corrosión, barniz y cualquier tipo de contaminante en materiales como acero, acero inoxidable, madera, fibra de vidrio y plástico.

2. Instrucciones de operación

- Utilice en una esmeriladora angular.
- Monte el disco y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
- Mantener el disco de 0° a 30° de la superficie de trabajo para obtener mejores resultados.
- No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.
- Se requiere adaptador para el correcto montaje de discos con centro deprimido.

3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
- Use siempre guardas de seguridad.
- Se recomienda usar equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- Nunca utilice un disco que se haya mojado.
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño, la mercancía no debe ser aceptada.

- Maneje el disco con precaución para prevenir golpes, caídas, fracturas o rupturas. Si el disco sufre fractura o desprendimiento de una sección, no deberá ser montado.

5. Almacenamiento

- Guarde el disco sobre una superficie plana a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido para evitar desgaste prematuro.

6. Unidades de empaque

- Piezas por caja: 10 unidades.

www.austromex.com.mx