


Clave 673

1. Descripción del producto:

Esfera de fibra con vástago

Dimensiones (in):	1-1/2" x 1" x 1/8"
Dimensiones (mm):	38 x 25 x 3.2
Abrasivo:	Óxido de Aluminio
Especificación:	A/O Fino
Grano:	Fino
Máx. rpm:	18,000
RPM Óptimas:	6,000



Tipo CF

D = 38 mm
T = 25 mm
H = 3.2 mm



1. Aplicación

- Para limpieza, remoción y preparación de tubos, cilindros, válvulas, así como superficies irregulares de metal, no ferrosas, acero inoxidable, óxido y pegamento
- Ideales para eliminar pegamentos, residuos y óxido.
- Proporciona una limpieza más rápida y profunda con buen acabado.

2. Instrucciones de operación

- Para uso en mototool.
- Monte la rueda y déjela girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañada.
- No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.

3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
- Se recomienda usar equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.



Mototool

4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño en el producto, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje las ruedas con precaución para prevenir desgarres o ruptura del producto. Si una rueda flap sufre ruptura, desprendimiento de lamelas o se sospecha que puede tener daño, no deberá ser montada.

5. Almacenamiento

- Guarde las ruedas sobre una superficie plana a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido, las condiciones ideales de almacenaje para estos productos son de 40 a 50 % de humedad relativa y una temperatura entre 15 y 29 °C.

6. Unidades de empaque

- 50 piezas.