

# Ficha técnica

# TENAZIT®

## Clave 695


### 1. Descripción del producto:

Cepillo flap de fibra

<b>Dimensiones (in):</b>	6" x 2" x 2"
<b>Dimensiones (mm):</b>	150 x 50 x 50.8
<b>Abrasivo:</b>	Óxido de Aluminio
<b>Grano:</b>	Muy Fino
<b>Especificación:</b>	ALO MUY FINO MARRON
<b>Máx. rpm:</b>	3,400
<b>RPM Óptimas:</b>	2,000



### Tipo Cep Fibra



**D = 150 mm**  
**T = 50 mm**  
**H = 50.8 mm**



### 1. Aplicación

- Para dar acabado uniforme a piezas de acero, aluminio, latón y acero inoxidable como herrajes, utensilios de cocina, ollas, etc.
- Para dar acabado o suavizar superficies de madera como molduras y mangos.
- Limpieza y remoción de óxido en metales preciosos.

### 2. Instrucciones de operación

- Para uso en esmeril de banco o esmeril recto.
- Monte la rueda respetando el sentido de giro marcado con una flecha en la misma y déjela girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañada.
- No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.

### 3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
- Siempre utilice guardas de seguridad.
- Se recomienda usar equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.



### 4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño en el producto, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje las ruedas con precaución para prevenir desgarres o ruptura del producto. Si una rueda sufre ruptura o desprendimiento de una sección o se sospecha que puede tener daño, no deberá ser montada.

### 5. Almacenamiento

- Guarde las ruedas sobre una superficie plana a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido, las condiciones ideales de almacenaje para estos productos son de 40 a 50 % de humedad relativa y una temperatura entre 15 y 29 °C.

### 6. Unidades de empaque

- 1 pieza.

[www.austromex.com.mx](http://www.austromex.com.mx)