

Clave
962

1. Descripción del producto:

Rectificador de diamante (RMP22)

Dimensiones (in): 7/16 " x 1-5/8 "

Dimensiones (mm): 11 x 42

Especificación: 1/2 CT



1. Aplicación

- Para rectificar ruedas con liga vitrificada ó resinosa de diámetro exterior máximo de 400 mm y de dureza "M" o más suave.
- Para ruedas en granos medios o finos.

2. Instrucciones de operación

- Se utiliza en rectificadoras de superficies planas, cilíndricas exteriores y en afiladoras.
- Monte la rueda y déjela girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañada.
- Efectue el rectificado.

3. Información de seguridad

- Siempre utilice guardas de seguridad.
- Nunca exceda la velocidad máxima de giro.
- Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

4. Manejo

- Maneje el rectificador con precaución para prevenir golpes o caídas. Si el rectificador sufre fractura, ruptura o tiene un daño evidente, no deberá ser montado.

5. Almacenamiento

- El rectificador debe almacenarse en condiciones libres de humedad, polvo y suciedad, de preferencia en su empaque original, sin estar expuesto por largos periodos a superficies calientes, frías o mojadas.

6. Unidades de empaque

Piezas por caja: 1 unidad.