

## Clave 983


### 1. Descripción del producto:

Cepillo unitrenza con vástago

<b>Diámetro (D):</b>	10 mm / 3/8"
<b>Longitud útil de alambre (H):</b>	25 mm / 1"
<b>Material del filamento:</b>	Acero al carbón
<b>Calibre:</b>	0.35 mm / 0.014"
<b>Vástago (d):</b>	6.4 mm / 1/4"
<b>Máx. RPM:</b>	4,500
<b>Número de trenzas:</b>	1
<b>Línea:</b>	MAGMA



### Tipo CCTV



**D = 10 mm**  
**H = 25 mm**  
**d = 6.4 mm**



### 1. Aplicación

- Para limpieza de todo tipo de moldes, troqueles, pintura, corrosión, decoloración o manchas de soldadura y para eliminación de imperfecciones superficiales.

### 2. Instrucciones de operación

- Montar en un mototool / taladro.
- No aplicar presión excesiva, este tipo de productos trabajan solo con las puntas, la presión excesiva desgasta prematuramente los filamentos del cepillo.

### 3. Información de seguridad

- Nunca exceda las RPM máximas.
- Usar el equipo de seguridad completo como guantes, lentes de seguridad y protección respiratoria.
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.
- Para mayor información consulte la norma ANSI B165.1.

### 4. Manejo

- Cuando reciba el cepillo revise si está dañado, oxidado o deteriorado, si es así no utilizarlo e informar al proveedor.

### 5. Almacenamiento

- Siempre que sea posible almacene el cepillo en el empaque original, en un lugar limpio y sobre todo seco, no permita la distorsión de los filamentos o que algún tipo de contaminante se adhiera en el producto.

### 6. Unidades de empaque

- Bolsa con 10 piezas.